

Korisnički priručnik

Višespektralni dalekozor

SERIJA HABROK 4K

V5.5.128 202508



Kontaktirajte nas

SADRŽAJ

1	Pregled	1
1.1	Glavna funkcija	1
1.2	Izgled.....	2
2	Priprema	5
2.1	Postavljanje baterije.....	5
2.1.1	Upute za bateriju	5
2.1.2	Postavljanje baterije	5
2.2	Povezivanje kabelom	6
2.3	Postavljanje remena za vrat	7
2.4	Postavljanje adaptera za stativ	8
2.5	Uključivanje/isključivanje.....	9
2.6	Automatski zaslon isključen.....	10
2.7	Opis izbornika	11
2.8	Veza s aplikacijom	12
2.9	Status firmvera	13
2.9.1	Provjera statusa firmvera	13
2.9.2	Nadogradi uređaj	13
3	Postavke slike.....	15
3.1	Postavljanje uređaja	15
3.2	Prilagodi svjetlinu	16
3.3	Prilagodba kontrasta	16
3.4	Prilagodba tona	16
3.5	Prilagodba oštrine	17
3.6	Odaberite scenu	18
3.7	Široki dinamički raspon (WDR)	18
3.8	Postavljanje paleta	19
3.9	Postavljanje načina prikaza	22
3.10	Postavljanje stila slike.....	24
3.11	Postavljanje Načina rada Slika u slici.....	25
3.12	Prilagodba digitalnog zumiranja.....	25
3.13	Korekcija ravnog polja.....	26
3.14	Ispravljanje defektnih piksela	26
3.15	Postavljanje infracrvenog svjetla	27
3.16	Zoom Pro	28
4	Izmjerite udaljenost	29
5	Opće postavke	31
5.1	Postavljanje OSD-a	31
5.2	Postavljanje logotipa brenda	31

5.3	Sprječavanje gorenja.....	32
5.4	Snimanje i videozapis	32
5.4.1	Snimi sliku	32
5.4.2	Postavljanje zvuka	32
5.4.3	Snimi videozapis	32
5.4.4	Prikaz lokalnog albuma	33
5.5	Vruće praćenje.....	34
5.6	Izvoz datoteka	35
5.6.1	Izvoz datoteka putem aplikacije HIKMICRO Sight	35
5.6.2	Izvoz datoteka putem osobnog računala.....	36
5.7	Prikaz smjera	36
5.7.1	Uključivanje kompasa.....	36
5.7.2	Kalibracija kompasa	37
5.7.3	Ispravak magnetske deklinacije.....	38
5.8	Prikaz geografske lokacije.....	39
6	Postavke sustava.....	41
6.1	Prilagodba datuma	41
6.2	Sinkroniziraj vrijeme	41
6.3	Postavljanje jezika.....	41
6.4	Emitirajte zaslona uređaja na računalo.....	42
6.5	Postavljanje jedinice	42
6.6	Spremanje dijagnostičkog zapisnika	43
6.7	Postavljanje lozinke za zaključavanje zaslona	43
6.7.1	Omogući lozinku	43
6.7.2	Promjena ulaz. šifre.....	44
6.8	Pogledaj informacije o uređaju.....	44
6.9	Formatiranje	45
6.10	Obnovi uređaj.....	45
6.11	Poništi uređaj.....	46
7	Česta pitanja.....	47
7.1	Zašto indikator punjenja neispravno treperi?	47
7.2	Zašto je indikator napajanja isključen?.....	47
7.3	Slika nije jasna. Kako je mogu prilagoditi?.....	47
7.4	Snimanje nije uspjelo. U čemu je problem?	47
7.5	Zašto osobno računalo ne može prepoznati uređaj?.....	47

1 Pregled

Uređaj HIKMICRO serija HABROK 4K moćan je i inovativan digitalni i termalni dalekozor dizajniran posebno za dnevnu upotrebu. Ovaj sveobuhvatni dalekozor može se uglavnom primijeniti u lovu u šumi i polju, promatranju ptica, potrazi za životinjama, pustolovinama i spašavanju u različitim vremenskim uvjetima.

- Detektor topline od 12 μm za brzo skeniranje i pretraživanje.
- Napredni digitalni detektor u 4K s 5,5 x do 22 x s lećom od 60 mm za izvrsnu sposobnost prepoznavanja detalja u pravoj živoj boji.
- Ugrađeni IR prikazuje klasične crno-bijele slike u potpunom mraku.
- Precizan ugrađeni laserski daljinomjer koji može mjeriti udaljenost do 1000 m.

1.1 Glavna funkcija

- **Pametni IR:** pametna funkcija IR-ja pomaže da se objekti jasno vide u tamnom okruženju.
- **Široki dinamički raspon:** WDR (široki dinamički raspon) poboljšava doživljaj gledanja pružajući bolju kvalitetu slike u različitim uvjetima osvjetljenja.
- **Stabilizacija slike:** uz algoritam za stabilizaciju slike uređaj daje stabilne slike i izbjegava zasljepljivanje ili zamućivanje vida, osobito u uvjetima slabog osvjetljenja.
- **Stil slike:** različiti stilovi slike pomažu poboljšati vaš doživljaj gledanja i kvalitetu slike.
- **Veliko digitalno uvećavanje:** digitalno uvećavanje omogućava bolji fokus na male objekte s veće udaljenosti.
- **Snimanje videozapisa i audiozapisa:** ugrađeni memorijski modul podržava snimanje videozapisa. Audio-funkcija omogućuje vam snimanje zvuka tijekom snimanja videozapisa.
- **Lokalni album:** snimljene slike i snimljeni videozapisi pohranjuju se na uređaj, a datoteke možete pregledavati u lokalnim albumima.
- **Kompas:** uređaj može otkriti kut azimuta i kut povišenja te prikazati informacije o smjeru na zaslonu.
- **Mjerenje udaljenost:** ugrađeni laserski daljinomjer omogućuje točnu udaljenost između cilja i mjesta promatranja.
- **Veza s aplikacijom:** uređaj može snimati snimke i videozapise te


postaviti parametre pomoću aplikacije HIKMICRO Sight nakon što se poveže s telefonom putem pristupne točke.

1.2 Izgled



Napomena

- Izgled se može razlikovati ovisno o različitim modelima. Uzmite stvarni proizvod za referencu.
- Slike u ovom priručniku služe samo za ilustraciju. Uzmite stvarni proizvod za referencu.



Slika 1-1 Izgled

Tablica 1-1 Opis gumba i komponenti

Br.	Komponenta	Opis
1 i 3	Okular	Dio postavljen najbliže oku za pregled mete. Prilagodite udaljenost između zjenica pomicanjem okulara dalje ili bliže jedan drugome.
2	Gumbi	Za postavljanje funkcija i parametara.
4 i 9	Prsten za fokusiranje	Prilagođava fokus za postizanje jasnog pregleda meta.
5	Termalna leća	Za termalno snimanje.
6	Infracrveno svjetlo	Pomaže da se objekti jasno vide u tamnom okruženju.
7	Laserska tražilica dometa	Laserom mjeri udaljenost do objekta.
8	Digitalna leća	Za digitalno snimanje.
10	Sučelje Type-C	Služi za spajanje uređaja na napajanje ili prijenos podataka kabelom Type-C.
11	Indikator statusa napajanja	Upućuje na status napajanja uređaja. ● Treperi crveno i zeleno: Došlo je do pogreške. ● Stalno crveno: Punjenje. ● Stalno zeleno: U potpunosti napunjeno.
12 i 16	Pretinac za bateriju	Služi za držanje baterije.
13 i 17.	Točka pričvršćivanja trake za vrat	Služi za postavljanje trake za vrat.
14 i 18	Prsten za prilagodbu dioptrije	Služi za prilagodbu postavki dioptrije.
15	Tripod Adapter Soket	Napadne adapteru tripod.
19 i 20	Okular	● Dio okulara koji se ne može sklopiti (19): ne može se sklopiti, prisilno sklapanje može uzrokovati nagli elastični povratni udarac, što predstavlja rizik od ozljede. ● Dio okulara koji se može sklopiti (20): može se sklopiti ako nosite naočale.

Opis gumba

Tablica 1-2 Opis gumba

Ikona	Tipka	Funkcija
	Napajanje	● Pritisak: način pripravnosti / aktiviranje uređaja. ● Držanje: uključivanje/isključivanje.
	Snimanje	● Pritisak: snima snimke. ● Držanje: pokreće/zaustavlja snimanje.
	Izmjeri	● Pritisak: uključivanje laserskog određivanja udaljenosti. ● Pritisak dva puta: isključivanje laserskog određivanja udaljenost. ● Držanje: ispravlja neujednačenost prikaza (FFC).
	Režim	Način bez izbornika: ● Pritisak: mijenja palete. ● Držanje: Promijenite načina prikaza. Način izbornika: pritisnite za pomicanje prema gore.
	Izbornik	Način bez izbornika: ● Pritisak: ulazak u izbornik. ● Držanje: Zamijeni stil slike. Način izbornika: ● Pritisak: potvrdite/prilagodite parametre ● Držanje: sačuvajte promjene i izađite iz izbornika.
	Uvećaj	Način bez izbornika: ● Pritisak: mijenja digitalno uvećavanje. ● Držanje: uključivanje/isključivanje PIP-a (slika u slici) Način izbornika: Pritisnite za pomicanje prema dolje.



Napomena

- Indikator napajanja ostaje stalno crven kada je uređaj uključen.
- Kada je omogućena funkcija automatskog isključivanja zaslona, ako pritisnete  za ulazak u način pripravnosti, također možete naginjati ili rotirati uređaj kako biste ga aktivirali. Pogledajte odjeljak **Automatski zaslon isključen** za detaljne upute o radu.

2 Priprema

2.1 Postavljanje baterije

2.1.1 Upute za bateriju


- Izvadite bateriju ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- Vrsta vanjske punjive baterije je 18650, a veličina baterije treba biti 19 mm × 70 mm. Nazivni napon iznosi 3,6 VDC, a kapacitet baterije 3200 mAh.
- Prije prve upotrebe bateriju punite dulje od 5 sati.
- Kako biste osigurali bolju vodljivost, ako se poklopac odjeljka za baterije zaprlja, čistom krpom obrišite konac.
- Kako biste osigurali normalan rad uređaja, stavite dvije baterije u odjeljak za baterije.

2.1.2 Postavljanje baterije

Umetnite bateriju u pretinac za bateriju.


Koraci

1. Povucite za otključavanje i otvaranje poklopca pretinca za bateriju.




Slika 2-1 Otvorite poklopac

2. Umetnite bateriju u pretinac za bateriju kao što pokazuju oznake za pozitivno i negativno.



Slika 2-2 Postavite bateriju

3. Zatvorite poklopac pretinca za bateriju i kliznite da ga zaključate.




Slika 2-3 Zatvorite poklopac

2.2 Povezivanje kabelom

Povežite uređaj i adapter za napajanje kabelom Type-C za punjenje uređaja. Druga je mogućnost da povežete uređaj i osobno računalo za izvoz datoteka.

Koraci

1. Podignite poklopac sučelja Type-C.
2. Povežite uređaj i adapter za napajanje kabelom Type-C za punjenje uređaja.



Slika 2-4 Povezivanje kabelom



Napomena


- Napunite uređaj nakon što postavite bateriju u odjeljak za bateriju uređaja.
 - Provjerite je li temperatura baterije između 0 °C i 45 °C (32 °F i 113 °F) tijekom punjenja.
 - Možete upotrijebiti punjač baterije kako biste napunili bateriju.
-

2.3

Postavljanje remena za vrat


Koraci

1. Provucite jedan kraj remena za nošenje oko vrata kroz točku pričvršćivanja remena za nošenje oko vrata.




Slika 2-5 Provucite remen za nošenje oko vrata kroz točku pričvršćivanja

2. Provucite remen za nošenje oko vrata kroz kopču remena i pričvrstite ga, kao što je prikazano na slici.



Slika 2-6 Provucite remen za nošenje oko vrata kroz kopču remena

3. Provucite remen za nošenje oko vrata kroz držač remena.




Slika 2-7 Provucite remen za nošenje oko vrata kroz držač remena.

4. Ponovite korake navedene gore kako biste izvršili postavljanje.
5. Po potrebi prilagodite duljinu remena za nošenje oko vrata.

2.4 Postavljanje adaptera za stativ


Koraci

1. Upravljač tripod adapter sa čarapom na uređaju i uključi kolonu lokacije (1) na mjesto (2).



Slika 2-8 Umetnite stupac

2. Zakrenite vijak adaptera stativa u smjeru kazaljke na satu kako biste učvrstili adapter stativa.



Slika 2-9 Zakrenite vijak

2.5 Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

Kada je uređaj spojen na kabel ili kada je razina baterije dovoljna, držite  za uključivanje uređaja.

Isključeno

Kada je uređaj uključen, držite  za isključivanje uređaja.



Napomena

- Kada isključite uređaj, pojavit će se odbrojavanje isključivanja. Možete pritisnuti bilo koju tipku da prekinete odbrojavanje i odustanete od

isključivanja.

- Nije moguće odustati od automatskog isključivanja pri niskoj razini baterije.
-

Automatsko isključivanje

Možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja za svoj uređaj.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
 2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
 3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
 4. Pritisnite  ili  za odabir vremena automatskog isključivanja prema potrebi i pritisnite  za potvrdu.
 5. Držite  za spremanje i izlazak.
-



Napomena

- Za status baterije pogledajte ikonu baterije. Ikona  znači da je baterija u potpunosti napunjena, ikona  znači da je razina napunjenosti baterije niska, a ikona  znači da se baterija ne puni normalno.
 - Kada se prikaže napomena o niskoj razini napunjenosti, napunite bateriju.
 - Automatsko isključivanje stupa na snagu samo kada ne upotrebljavate uređaj i kada uređaj nije istovremeno povezan s aplikacijom HIKMICRO Sight.
 - Odbrojavanje automatskog isključivanja ponovno će započeti kada uređaj ponovno uđe u način pripravnosti ili kada se uređaj ponovno pokrene.
-

2.6

Automatski zaslon isključen

Funkcija automatskog isključivanja zaslona zatamnjuje zaslon radi uštede energije i produljenja trajanja baterije.

Koraci

1. Omogućite automatsko isključivanje zaslona.
 - 1) Pritisnite  za prikaz izbornika.

- 2) Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
- 3) Pritisnite  za omogućavanje automatskog isključivanja zaslona.
- 4) Držite  za spremanje postavki i izlazak.

2. Ulaz u način pripravnosti.

Možete primijeniti jednu od sljedećih metoda za ulazak u način pripravnosti kada je zaslon uključen:

- Nagnite uređaj prema dolje od 70° do 90°.
- Zarotirajte uređaj horizontalno od 75° do 90°.
- Držite uređaj mirnim i ne pomičite ga 5 minuta.

3. Aktivirajte uređaj.

Možete primijeniti jednu od sljedećih metoda za aktivaciju uređaja kada je zaslon isključen:

- Nagnite uređaj prema dolje za 0° – 60° ili prema gore za 0° – 90°.
- Zarotirajte uređaj horizontalno od 0° do 70°.
- Pritisnite  za aktivaciju uređaja.




Napomena

Nakon što omogućite automatsko isključivanje zaslona, kada uđete u izbornik, automatsko isključivanje zaslona ne stupa na snagu dok ne izađete iz izbornika.

2.7 Opis izbornika

U sučelju za prikaz uživo, pritisnite  za prikaz izbornika.



Slika 2-10 Opis izbornika

- Pritisnite  za pomicanje pokazivača prema gore.
- Pritisnite  za pomicanje pokazivača prema dolje.
- Pritisnite  za potvrdu i držite za izlaz iz izbornika.

2.8 Veza s aplikacijom

Povežite uređaj s aplikacijom HIKMICRO Sight putem pristupne točke, a zatim možete snimiti sliku, videozapis ili konfigurirati parametre na svom telefonu.

Prije nego počnete

Potvrdite da je **Udaljeni pristup** omogućen na uređaju. Pritisnite  za otvaranje izbornika i idite na **Napredne postavke > Opće postavke > Udaljeni pristup**.

Koraci

1. Potražite aplikaciju HIKMICRO Sight u trgovini App Store (sustav iOS) ili trgovini Google Play™ (sustav Android) kako biste je preuzeli ili skenirajte QR kod za preuzimanje i instalaciju aplikacije.



Sustav Android



Sustav iOS

2. Držite  za prikaz izbornika.
3. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki.
5. Pritisnite  ili  za odabir opcije **Hotspot_5G** ili **Hotspot_2.4G** i tada će pristupna točka od 5 GHz ili 2,4 GHz biti omogućena.
 - Upotrijebite 2,4 GHz ako vaš pametni telefon ne podržava 5 GHz.
 - Preporučuje se 5 GHz za scenarije male udaljenosti (unutar 5 m), kao što je montaža uređaja na vozilo. U protivnom upotrijebite 2,4 GHz.
6. Uključite WLAN telefona i povežite se s pristupnom točkom.
 - Naziv pristupne točke: HIKMICRO_Serijski broj

- Lozinka pristupne točke: Idite na **Pristupne točke** u izborniku kako biste provjerili lozinku.
7. Otvorite aplikaciju i potvrdite PIN kod za povezivanje na uređaju kako biste povezali telefon s uređajem. Sučelje uređaja možete vidjeti na telefonu.



Napomena


- Ako se lozinka ne prikaže, nadogradite uređaj na najnoviju verziju. Ili unesite serijski broj u polje za lozinku.
 - Kada je uređaj povezan s telefonom, lozinku pristupne točke možete promijeniti putem aplikacije HIKMICRO Sight.
 - Lozinka pristupne točke bit će ažurirana kada ponovno postavite uređaj (pogledajte **Poništi uređaj**). U tom slučaju, morate se ponovno povezati s pristupnom točkom uređaja.
-

2.9 Status firmvera

2.9.1 Provjera statusa firmvera

Koraci

1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom.
2. Provjerite postoji li upit za nadogradnju na sučelju za upravljanje uređajem. Ako nema upita za nadogradnju, verzija firmvera je najnovija verzija. U suprotnom verzija firmvera nije najnovija verzija.



Slika 2-11 Provjera statusa firmvera

3. (Neobavezno) Ako verzija firmvera nije najnovija verzija, nadogradite uređaj. Pogledajte odjeljak **Nadogradi uređaj**.

2.9.2 Nadogradi uređaj

Nadogradnja uređaja putem aplikacije HIKMICRO Sight

Koraci

1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom.

2. Dodirnite upit za nadogradnju za ulazak u sučelje za nadogradnju firmvera.
3. Dodirnite opciju **Nadogradi** za pokretanje nadogradnje.



Napomena

Radnja nadogradnje može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Za referencu uzmite stvarnu verziju aplikacije.

Nadogradnja uređaja putem osobnog računala

Prije nego počnete

Prvo nabavite paket nadogradnje.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir opcije **USB izbrisivi memorijski pogon**.
5. Kabelom povežite uređaj s osobnim računalom.
6. Otvorite otkriveni pogon, kopirajte datoteku nadogradnje i zalijepite je u korijenski direktorij uređaja.
7. Prekinite vezu između uređaja i osobnog računala.
8. Ponovno pokrenite uređaj i on će se automatski nadograditi. Proces nadogradnje prikazat će se na glavnom sučelju.




Oprez

Tijekom prijenosa paketa nadogradnje pobrinite se da je uređaj povezan s osobnim računalom. U suprotnom može doći do nepotrebnog neuspjeha nadogradnje, oštećenja firmvera itd.

3 Postavke slike

Možete postaviti palete, svjetlinu, scene, FFC (ispravak ravnog polja) i DPC (ispravak neispravnih piksela) za prikaz boljeg efekta slike.

3.1 Postavljanje uređaja



Slika 3-1 Postavljanje uređaja

① Postavljanje infracrvenog svjetla: blago zakrenite kako biste prilagodili kut snopa infracrvenog svjetla. Što je kut snopa širi, to će svjetlost biti raširenija, ali manje intenzivna.

② Prilagodba fokusa: Lagano zarotirajte prsten za fokusiranje kako biste prilagodili fokus objektiva.



Napomena

NEMOJTE dodirivati leće izravno prstom niti stavljati oštre predmete blizu njih.

③ Prilagodite udaljenost između zjenica: Prilagodite udaljenost između zjenica pomicanjem okulara dalje ili bliže jedan drugome.

④ Prilagodba dioptrijske: Pobrinite se da vam okular pokriva oko i nanišajte metu. Prilagodite prsten za prilagodbu dioptrijske dok tekst ili slika OSD-ja ne budu jasni.



Napomena

Prilikom prilagodbe dioptrije NE dodirujte površinu objektiva kako biste izbjegli mrljanje objektiva.

3.2 Prilagodi svjetlinu

U izborniku možete prilagoditi svjetlinu zaslona.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Pritisnite  ili  za odabir opcije  i pritisnite  za potvrdu.
3. Pritisnite  ili  za prilagodbu svjetline zaslona.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

3.3 Prilagodba kontrasta

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Pritisnite  ili  za odabir opcije  i pritisnite  za potvrdu.
3. Pritisnite  ili  za prilagodbu kontrasta.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

3.4 Prilagodba tona

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za potvrdu i pritisnite  ili  za odabir tona. Moguće je odabrati opcije **Toplo** i **Hladno**.
4. Držite  za spremanje i izlazak.



Slika 3-2 Prilagodba tona

3.5 Prilagodba oštine

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za potvrdu i pritisnite  ili  za prilagodbu oštine.
4. Držite  za spremanje i izlazak.





Slika 3-3 Usporedba s prilagodbom oštine

3.6 Odaberite scenu

Možete odabrati odgovarajuću scenu u skladu sa stvarno korištenom scenom kako biste poboljšali učinak prikaza.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki.
4. Pritisnite  ili  za promjenu scene.
 - **Promatranje:** način promatranja preporučuje se u uobičajenoj sceni.
 - **Otkrivanje:** način otkrivanja preporučuje se u lovnom okruženju.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

3.7 Široki dinamički raspon (WDR)

WDR (široki dinamički raspon) poboljšava doživljaj gledanja pružajući bolju kvalitetu slike u različitim uvjetima osvjetljenja. Kada omogućite ovu funkciju u optičkom načinu rada, ona sprječava da svijetla područja izgledaju presvijetla i povećava detalje u sjenama.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .

3. Pritisnite  za omogućavanje funkcije.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Vidljivost cijele slike prikaza uživo bit će poboljšana.

3.8 Postavljanje paleta

Možete odabrati različite palete za prikaz iste scene u različitim efektima.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za odlazak na sučelje paleta.
4. Pritisnite  ili  kako biste odabrali željene palete i  kako biste ih omogućili.




Napomena

Treba omogućiti barem jednu paletu.

5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.
6. Pritisnite  u sučelju prikaza uživo za promjenu odabrane paleta.

Optički

Slika optičkog kanala prikazuje se u ovom načinu.



Bijela topla

Topli dio je obojen svijetlo u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



Crna topla

Topli dio je obojen crno u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja tamnija.



Crvena topla

Topli dio je obojen crveno u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja crvenija.




Fuzija

Od visoke do niske temperature, slika je obojena bijelo, žuto, crveno, ružičasto i ljubičasto.



Monokromatska crvena

Cijela slika je obojena crveno. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



Jednobojno zeleno

Cijela slika je obojena zeleno. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



3.9 Postavljanje načina prikaza

Možete odabrati različite načine prikaza u različitim scenama. Držite  u sučelju prikaza uživo za promjenu načina prikaza u optičkom kanalu. Možete odabrati dnevni, noćni, zeleni, žuti ili automatski način.

- : Dnevni način: taj način rada možete upotrebljavati danju i u svijetlom okruženju. U dnevnom načinu IR svjetlo automatski se isključuje.



- : Noćni način: taj način rada možete upotrebljavati noću. U noćnom načinu IR svjetlo automatski se uključuje.



-  : Zeleni način. To je način noćnog vida. Ovaj način rada možete upotrijebiti prema osobnim željama.



-  : Žuti način. To je način noćnog vida. Ovaj način rada možete upotrijebiti prema osobnim željama.



-  : Automatski način: dnevni i noćni način izmjenjuju se automatski prema osvjetljenju okoline.

3.10 Postavljanje stila slike

Možete postaviti i odabrati različite stilove slike u različitim scenama za bolji doživljaj gledanja i bolju kvalitetu slike.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u sučelje stila. Moguće je odabrati dnevno svjetlo, sumrak i noćno svjetlo. Pritisnite  ili  za odabir stila slike prema potrebi.
 -  Danje svjetlo: taj stil možete upotrebljavati danju i u svijetlom okruženju.
 -  Sumrak: taj stil možete upotrebljavati noću.
 -  Noćno svjetlo: taj način rada možete upotrebljavati noću.
4. Također možete postaviti parametre za različite stilove prema vašim željama. Odaberite jedan stil slike i pritisnite  za ulazak u sučelje postavki.
5. Pritisnite  ili  za odabir parametara, uključujući svjetlinu, kontrast, ton, oštrinu i Široki dinamički raspon. Zatim pritisnite  kako biste postavili potrebne parametre.
6. Držite  za izlazak u skladu s upitom.
 - **U REDU:** spremanje svih parametara i izlazak.
 - **OTKAŽI:** izlazak bez spremanja parametara.
7. Držite  u sučelju prikaza uživo za promjenu stilova slike.



Napomena

- Široki dinamički raspon ima učinak samo u optičkom načinu rada. Oštrina i ton imaju učinak samo u toplinskom načinu rada.
 - Ako postavite parametre kao što su svjetlina, kontrast, ton, oštrina ili Široki dinamički raspon u izborniku, a ne u postavkama stila slike, uređaj će od vas tražiti da spremite trenutni stil kada promijenite stilove u sučelju za prikaz uživo.
-

3.11 Postavljanje Načina rada Slika u slici

Držite  u prikazu uživo kako biste omogućili PIP, a zatim držite  ponovno kako biste izašli iz PIP. Središte slike prikazuje se u gornjem srednjem dijelu sučelja.



Slika 3-4 Postavljanje Načina rada PIP



Napomena

- PIP prikaz privremeno prikazuje omjer uvećanja prilikom prilagodbe digitalnog uvećanja uređaja.
 - Ako je funkcija PIP omogućena, prilikom prilagodbe digitalnog omjera uvećanja zumira se samo prikaz PIP-a.
 - Ako je funkcija PIP omogućena u termalnom načinu rada, prikaz PIP samo prebacuje između trenutne palete i optičkog načina rada, a ako je funkcija PIP omogućena u optičkom načinu rada, prikaz PIP prebacuje se između odabranih paleta i optičkog načina rada.
-

3.12 Prilagodba digitalnog zumiranja

Pomoću ove funkcije možete povećati i smanjiti sliku. Pritisnite  u sučelju prikaza uživo za promjenu digitalnog zuma.



Napomena

- Prilikom promjene digitalnog omjera uvećanja lijevo sučelje prikazuje stvarno povećanje (stvarno povećanje = optičko povećanje objektiva × digitalni omjer uvećanja). Na primjer, optičko povećanje objektiva iznosi 2,8×, digitalni omjer uvećanja iznosi 2×, a stvarno povećanje iznosi 5,6×.
 - Omjer uvećanja može se razlikovati ovisno o različitim modelima. Uzmite stvarni proizvod za referencu.
-

3.13 Korekcija ravnog polja

Ova funkcija može ispraviti neujednačenost prikaza.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za promjenu Načina rada Korekcija ravnog polja (FFC).
 - **Ručni FFC:** držite  u prikazu uživo kako biste ispravili neujednačenost prikaza.
 - **Automatski FFC:** uređaj automatski izvodi FFC prema postavljenom rasporedu prilikom uključivanja fotoaparata.
 - **Vanjski:** pokrijte poklopac objektiva, a zatim držite  u prikazu uživo kako biste ispravili neujednačenost prikaza.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.



Napomena

Odbrojavanje će započeti prije nego što uređaj automatski izvede FFC.

3.14 Ispravljanje defektnih piksela

Uređaj može ispraviti defektne piksele na zaslonu koji nemaju izvedbu prema očekivanjima.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje DPC-a.
4. Pritisnite  za odabir X ili Y osi. Ako odaberete X os, pokazivač se pomiče lijevo i desno; ako odaberete Y os, pokazivač se pomiče gore i dolje.

5. Pritisnite  ili  za postavljanje koordinata dok pokazivač ne dođe do defektnog piksela.
6. Dvaput pritisnite  za ispravljanje mrtvog piksela.
7. Držite  za spremanje postavki i izlazak.



Slika 3-5 Ispravljanje defektnih piksela



Napomena

- Odabrani defektni piksel može se povećati i prikazati u donjem desnom kutu sučelja.
 - Ako OSD zaslona blokira defektni piksel, pomaknite kursor kako biste došli do defektnog piksela i tada će uređaj automatski izvesti zrcalni prikaz.
-

3.15 Postavljanje infracrvenog svjetla

Infracrveno svjetlo pomaže da se objekti jasno vide u tamnom okruženju. Infracrveno svjetlo radi samo u noćnom načinu rada, automatskom načinu ili kada je okruženje mračno. U drugim načinima infracrveno svjetlo ne djeluje.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Pritisnite  ili  za odabir opcije  i pritisnite  za potvrdu.
3. Pritisnite  ili  kako biste izabrali razinu svjetla ili postavite pametni IR.



Napomena

Slika može biti preekspozicionirana ako je okruženje presvijetlo. Funkcija pametni IR prilagođava preekspozicionirane slike kontroliranjem intenziteta infracrvenog svjetla kako bi se poboljšao učinak slike u noćnom načinu rada i tamnom okruženju.

4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.



Napomena

- Infracrveno svjetlo ne može uključiti ako je baterija slaba.
- Infracrveno svjetlo isključeno je u termalnom načinu rada ili načinu pripravnosti.

3.16

Zoom Pro

Funkcija Zoom Pro odnosi se na poboljšanje detalja uvećanje slike. Kada omogućite ovu funkciju, detalji cijelog uvećane slike prikaza uživo bit će poboljšani.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za omogućavanje funkcije.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Detalji uvećane slike prikaza uživo bit će poboljšani.



Napomena

- Ako je omogućena funkcija PIP, Zoom Pro omogućit će se samo u prikazu PIP.
- Zoom Pro nije moguće omogućiti ako je baterija uređaja niska.

4 Izmjerite udaljenost

Uređaj može otkriti udaljenost između mete i mjesta promatranja pomoću lasera.

Prije nego počnete

Prilikom mjerenja udaljenosti držite ruku i položaj stabilnima. U suprotnom preciznost može biti smanjena.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za odlazak na sučelje mjerenja. Idite na  za odabir načina određivanja udaljenosti laserom i pritisnite  za potvrdu. Moguće je odabrati opcije **Jednom** i **Kontinuirano**.
 - **Kontinuirano** znači kontinuirano mjerenje udaljenosti, a moguće je odabrati trajanje mjerenja. Rezultati mjerenja osvježavaju se svake sekunde.
 - **Jednom** znači mjerenje udaljenosti jednom.
4. (Neobavezno) THD (stvarna horizontalna udaljenost) također se može prikazati na sučelju prikaza uživo prilikom izvođenja laserskog određivanja udaljenosti. Odaberite  i pritisnite  kako biste omogućili horizontalnu udaljenost.
5. Držite  za spremanje postavki i povratak na sučelje za prikaz uživo.
6. Pritisnite  u sučelju za prikaz uživo kako biste uključili lasersko određivanje udaljenosti, usmjerite pokazivač prema objektu i ponovno pritisnite  za mjerenje udaljenosti objekta.



Napomena

- Dvaput pritisnite  u sučelju prikaza uživo kako biste isključili lasersko određivanje udaljenosti.
 - Određivanje udaljenosti laserom nije moguće omogućiti kada je razina napunjenosti baterije niska.
-

Rezultat

Rezultat mjerenja udaljenosti prikazuje se u gornjem središnjem dijelu slike.



Slika 4-1 Rezultat laserskog određivanja udaljenosti

- Kada je THD omogućen, prvo se prikazuje udaljenost zračnom linijom, a zatim THD. Kao što je prikazano na gornjoj slici, **28 m** je udaljenost zračnom linijom, a **26 m** je THD.
- Rezultat određivanja udaljenosti laserom prikazat će se kao „000” ako određivanje udaljenosti laserom ne uspije.



Oprez

Zračenje lasera koje se emitira iz uređaja može uzrokovati povrede oka, kožne opekotine ili zapaljenja. Prije nego što omogućite funkciju laserskog određivanja udaljenosti, uvjerite se da nema ljudi ili zapaljivih tvari ispred laserskog daljinomjera.

5 Opće postavke

5.1 Postavljanje OSD-a

Ova funkcija može prikazati ili sakriti OSD informacije na sučelju prikaza uživo.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  i pritisnite  za ulazak u sučelje postavki OSD-a.
4. Pritisnite  ili  za odabir **Vremena, Datuma** ili **OSD-a** i pritisnite  za uključivanje ili isključivanje odabranih OSD informacija.
5. Držite  za spremanje i izlazak.



Napomena

Ako isključite **OSD**, nijedna OSD informacija na prikazu uživo neće biti prikazana.

5.2 Postavljanje logotipa brenda

Možete dodati logotip brenda sučelju prikaza uživo, snimkama i videozapisima.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za omogućavanje **Logotipa brenda**.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Logotip brenda prikazuje se u donjem lijevom kutu slike.

5.3 Sprječavanje gorenja

Izbjegavajte izravnu sunčanu svjetlost i omogućite funkciju sprječavanja gorenja kako biste smanjili rizik od oštećenja senzora topline.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

5.4 Snimanje i videozapis

5.4.1 Snimi sliku

U sučelju prikaza uživo pritisnite  za snimanje slike.



Napomena

- Kada snimanje uspije, slika se zamrzava na sekundu, a na zaslonu se prikazuje upit.
 - Za izvoz slika pogledajte *Izvoz datoteka*.
-

5.4.2 Postavljanje zvuka

Ako uključite funkciju zvuka, zvuk će se snimati zajedno s videozapisom. Ako je u videozapisu buka preglasna, možete isključiti ovu funkciju.


Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za omogućavanje ili onemogućavanje te funkcije.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

5.4.3 Snimi videozapis

Koraci

1. U sučelju prikaza uživo držite  za početak snimanja.



Slika 5-1 Započni snimanje

Slika lijevo prikazuje informacije o vremenu snimanja.

2. Ponovno držite  za zaustavljanje snimanja.

5.4.4 Prikaz lokalnog albuma

snimljene slike i snimljeni videozapisi automatski se pohranjuju na uređaj, a datoteke možete pregledavati u lokalnim albumima.

Koraci

1. Pritisnite  za odlazak u izbornik.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .



Napomena

Albumi se automatski izrađuju i imenuju prema godini i mjesecu. Lokalne slike i videozapisi određenog mjeseca pohranjuju se u odgovarajući album. Na primjer, slike i videozapisi iz kolovoza 2023. pohranjuju se u albumu pod nazivom 202308.

3. Pritisnite  ili  za odabir albuma u kojem se pohranjuju datoteke te pritisnite  za ulaz u odabrani album.
4. Pritisnite  ili  za odabir datoteke za prikaz.
5. Pritisnite  za prikaz odabrane datoteke i relevantnih podataka.



Napomena

- Datoteke su raspoređene kronološkim redom, s najnovijom na vrhu. Ako ne uspijete pronaći posljednje snimljene snimke ili videozapise, provjerite postavke vremena i datuma na uređaju. Dok pregledavate datoteke, možete se prebaciti na druge datoteke pritiskom ikone ili .
- Dok pregledavate datoteke, možete pritisnuti za prelazak na sljedeću stranicu i za povratak na prethodnu stranicu.
- Dok gledate videozapise, možete pritisnuti za reprodukciju ili zaustavljanje videozapisa.
- Za brisanje albuma ili datoteke, možete držati za otvaranje dijaloškog okvira i izbrisati album ili datoteku prema upitu.

5.5 Vruće praćenje

Uređaj može otkriti točku s najvišom temperaturom u sceni i označiti je na zaslonu.

Koraci

1. Pritisnite za prikaz izbornika.
2. Idite na **Napredne postavke** i pritisnite ili za odabir opcije .
3. Pritisnite za označavanje točke s najvišom temperaturom.

Rezultat

Kada je funkcija omogućena, u točki najviše temperature prikazuje se . Prilikom promjene scene ikona se pomiče.



Slika 5-2 Vruće praćenje

5.6 Izvoz datoteka

5.6.1 Izvoz datoteka putem aplikacije HIKMICRO Sight


Putem aplikacije HIKMICRO Sight možete pristupiti albumima uređaja i izvesti datoteke na telefon.

Prije nego počnete

Instalirajte aplikaciju HIKMICRO Sight na mobilnom telefonu.

Koraci

1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom. Pogledajte odjeljak ***Veza s aplikacijom***.
2. Dodirnite opciju **Mediji** za pristup albumima uređaja.



Slika 5-3 Pristup albumima uređaja

3. Dodirnite opciju **Lokalno** ili **Uređaj** za pregled fotografija i videozapisa.
 - **Lokalno**: možete pregledati datoteke snimljene u aplikaciji.
 - **Uređaj**: možete pregledati datoteke trenutnog uređaja.



Napomena

Fotografije i datoteke možda ne budu prikazane u stavci **Uređaj**. Povucite prema dolje za osvježavanje stranice.

4. Dodirnite za odabir datoteke i dodirnite opciju **Preuzmi** za izvoz datoteke u lokalne albume telefona.



Slika 5-4 Izvoz datoteka



Napomena

- Idite na **Ja** -> **Više o** -> **Korisnički priručnik** u aplikaciji za pregled detaljnijih radnji.
 - Albumima uređaja također možete pristupiti dodirom donje lijeve ikone u sučelju prikaza uživo.
 - Radnja izvoza može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Za referencu uzmite stvarnu verziju aplikacije.
-

5.6.2 Izvoz datoteka putem osobnog računala

Ova se funkcija upotrebljava za izvoz snimljenih videozapisa i slika.

Prije nego počnete

Prilikom spajanja kabela pobrinite se da je uređaj uključen.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir opcije **USB izbrisivi memorijski pogon**.
5. Kabelom povežite uređaj i osobno računalo.



Napomena

Prilikom spajanja kabela pobrinite se da je uređaj uključen.

6. Otvorite disk računala i odaberite disk uređaja. Idite na mapu DCIM i pronađite mapu nazvanu prema godini i mjesecu snimanja. Npr. ako ste snimili sliku ili videozapis u studenom 2023., idite na **DCIM -> 202311** kako biste pronašli sliku ili videozapis.
7. Odaberite datoteke i kopirajte ih na osobno računalo.
8. Prekinite vezu između uređaja i osobnog računala.



Napomena

- Uređaj prikazuje slike kada ga povežete s osobnim računalom. Međutim, onemogućene su funkcije kao što su snimanje i pristupna točka.
 - Kada prvi put povežete uređaj s osobnim računalom, automatski će instalirati upravljački program.
-

5.7 Prikaz smjera

5.7.1 Uključivanje kompasa

Opremljen kompasom, uređaj može prikazati svoj smjer na slici uživo,

snimljenim slikama i snimljenim videozapisima.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  kako biste odabrali  te odaberite **Kompas**, a zatim pritisnite  za omogućavanje funkcije.
4. Slijedite upute u skočnom prozoru za kalibraciju kompasa. Za dodatne informacije pogledajte **Kalibracija kompasa**.

Rezultat

Nakon uspješne kalibracije možete vidjeti kut azimuta (AZM) i kut povišenja (EL) prikazane na zaslonu. Preporučuje se da očitavate informacije samo kada uređaj položite vodoravno.

Kako biste povećali točnost smjera, možete postaviti ispravak magnetske deklinacije. Za dodatne upute pogledajte **Ispravak magnetske deklinacije**.

5.7.2 Kalibracija kompasa


Kalibracija kompasa obavezna je za korekciju prikaza smjera. Morate kalibrirati kompas kada prvi put omogućite funkciju ili kada kompas doživljava magnetske smetnje.



Slika 5-5 Smetnje kompasa

Koraci

1. Uđite u vodič za kalibraciju na sljedeće načine.
 - Kada prvi put omogućite kompas, pojavit će se vodič za kalibraciju kompasa.
 - Kada se informacije o kompasu pojave u crvenoj boji, odaberite  u izborniku i pritisnite  za ponovno pokretanje kalibracije kompasa.
2. Slijedite upute na zaslonu za pomicanje i zakretanje uređaja.



Slika 5-6 Kalibracija kompasa




Napomena

- Tijekom kalibracije nastavite pomicati i zakretati uređaj kako biste bili sigurni da je uređaj okrenut u svim mogućim smjerovima.
- **Razina** označava valjanost kalibracije. Viša razina znači točnije očitavanje kompasa. Kalibracija je uspješna kada **Razina** dosegne **3**.

3. Prestanite pomicati uređaj kada se pojavi poruka o uspjehu kalibracije.

Rezultat

Informacije o smjeru prikazuju se na sučelju za prikaz uživo.



Slika 5-7 Prikaz smjera

5.7.3

Ispravak magnetske deklinacije

Magnetska deklinacija varijacija je kuta između magnetskog sjevera i pravog sjevera. Dodavanje magnetske deklinacije kompasu povećava točnost očitavanja smjera.

Koraci

1. Nakon što kalibrirate kompas, idite na sučelje za postavljanje kompasa i pritisnite  ili  za odabir **Magnetske deklinacije**.

2. Pritisnite  za ulaz u sučelje postavki te  ili  kako biste odabrali **Brzi ispravak** ili **Ručni ispravak**.
- U brzom ispravku uređaj prikazuje trenutnu deklinaciju prema magnetskom sjeveru. Usmjerite središte zaslona prema pravom sjeveru i pritisnite  za potvrdu.
 - U ručni ispravak pritisnite  za odabir operativnog simbola ili broja te  ili  za dodavanje ili oduzimanje deklinacije lokacije uređaja.



Slika 5-8 Ručni ispravak

3. Držite  za spremanje i izlazak.



Napomena

Preporučuje se provjeriti podatke o lokalnoj magnetskoj deklinaciji na ovlaštenom web-mjestu prije ručnog ispravljanja magnetske deklinacije. Istočna magnetska deklinacija označena je pozitivnom oznakom (+), a zapadna negativnom oznakom (-).

5.8

Prikaz geografske lokacije



Napomena

- Satelitski modul ne može primati signale kada je uređaj u zatvorenom prostoru. Postavite uređaj na prazan vanjski prostor za primanje signala.
- Na otvorenom pričekajte trenutak da uređaj prikaže svoju lokaciju.
- Uređaj je opremljen modulima za satelitsko pozicioniranje te prikazuje zemljopisnu dužinu i širinu uređaja na slici uživo, snimljenim slikama i snimljenim videozapisima.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.


3. Pritisnite  ili  kako biste odabrali  te pritisnite  kako biste omogućili GPS. Možete vidjeti lokaciju prikazanu u donjem desnom kutu zaslona.



120° 12' 52" E
30° 12' 19" N

Slika 5-9 Prikaz lokacije uređaja

Ako informacije o lokaciji prikazuju informaciju „Slab signal”, to znači da je signal slab ili ga nema. Premjestite se u otvoreni vanjski prostor i pokušajte ponovno.



Slika 5-10 Slab signal

6 Postavke sustava

6.1 Prilagodba datuma

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
5. Pritisnite  za odabir godine, mjeseca ili dana i pritisnite  ili  za promjenu broja.
6. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.2 Sinkroniziraj vrijeme

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
5. Pritisnite  ili  za promjenu sustava sata. Moguće je odabrati 24-satni i 12-satni sat. Ako odaberete 12-satni sat, pritisnite , a zatim pritisnite  ili  za odabir opcije **AM** ili **PM**.
6. Pritisnite  za odabir sata ili minute te pritisnite  ili  za promjenu broja.
7. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.3 Postavljanje jezika

U ovoj funkciji možete odabrati jezik uređaja.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki jezika.
5. Pritisnite  ili  za odabir jezika prema potrebi te pritisnite  za potvrdu.
6. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.4 Emitirajte zaslona uređaja na računalo

Uređaj podržava emitiranje zaslona na računalo pomoću klijentskog softvera ili uređaja za reprodukciju temeljenog na UVC protokolu. Za pojedinosti možete pogledati sliku uređaja na prikazu.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Postavke funkcija**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir opcije **Digitalno**.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.
6. Otvorite klijentski softver temeljen na UVC protokolu i upotrijebite kabel tipa C za povezivanje uređaja s računalom.

6.5 Postavljanje jedinice

Možete promijeniti jedinicu za mjerenje udaljenosti.

Koraci

1. Pritisnite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki jedinice. Pritisnite  ili  za odabir jedinice prema potrebi.

5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.6 Spremanje dijagnostičkog zapisnika

Ova funkcija pomaže u prikupljanju i spremanju zapisa rada uređaja za rješavanje problema.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za omogućavanje funkcije. Uređaj će početi prikupljati i bilježiti zapisnik uređaja.
5. Pritisnite  za onemogućavanje funkcije kada završi prikupljanje dijagnostičkog zapisnika.



Napomena

- Kada onemogućite dijagnostički dnevnik, na sučelju će se pojaviti upit koji pokazuje napredak prikupljanja dijagnostičkog zapisnika. Ta se radnja ne može prekinuti. Nakon završetka prikupljanja zapisnika, upit će nestati.
 - Ako zapisnike trebate poslati stručnjacima, pronađite i otvorite datoteke paketa zapisnika (*.tar.gz) pohranjene u mapi zapisnika u korijenskom direktoriju uređaja. Vidjeti *Izvoz datoteka putem osobnog računala*.
 - Datoteke paketa zapisnika (*.tar.gz) generiraju se samo kada je dijagnostički zapisnik omogućen, a zatim onemogućen. Ako se funkcija ostavi uključenom, u mapu zapisnika spremit će se samo *.log datoteke.
-

6.7 Postavljanje lozinke za zaključavanje zaslona

Možete postaviti lozinku za zaključavanje zaslona uređaja kako biste spriječili neovlašteni pristup uređaju.

6.7.1 Omogućiti lozinku

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.

2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  kako biste omogućili ovu funkciju i otvorili konfiguracijsko sučelje.
5. Pritisnite  za promjenu znamenke i pritisnite  ili  za promjenu broja.
6. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Kada je lozinka omogućena, morate unijeti lozinku kada se uređaj uključi ili probudi iz načina pripravnosti. Pritisnite  za promjenu znamenke, pritisnite  ili  za promjenu broja i držite  za potvrdu.



Napomena

Ako zaboravite lozinku, možete držati  kako biste je ponovno postavili na zaključanom zaslonu. Ova radnja zahtijeva vraćanje uređaja na tvorničke postavke.

6.7.2 Promjena ulaz. šifre

Lozinku možete promijeniti prema potrebi kada je omogućena.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije  i pritisnite  za potvrdu.
4. Pritisnite  ili  za odabir opcije  te pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
5. Pritisnite  za promjenu znamenke i pritisnite  ili  za promjenu broja.
6. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.8 Pogledaj informacije o uređaju

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za potvrdu. Možete vidjeti informacije o uređaju poput dostupnog prostora za pohranu, verzije i serijskog broja.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.9 Formatiranje

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za formatiranje pohrane uređaja prema upitu.



Napomena

Kada odabirete , uređaj automatski prikazuje preostalu pohranu.

6.10 Obnovi uređaj

Ova funkcija samo vraća osnovne postavke uređaja, kao što su svjetlina i kontrast, na zadane vrijednosti.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za vraćanje uređaja na zadane postavke u skladu s upitom.

6.11 Poništi uređaj

Ova funkcija briše sav sadržaj i postavke, uključujući osnovne postavke, pohranu, lozinku i lozinku pristupne točke.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i odaberite  **Opće postavke**.
3. Pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za vraćanje uređaja na zadane postavke u skladu s upitom.

7 Česta pitanja

7.1 Zašto indikator punjenja neispravno treperi?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj napunjen standardnim adapterom za napajanje i je li temperatura punjenja viša od 0 °C (32 °F).
- Punite uređaj u stanju isključenosti.

7.2 Zašto je indikator napajanja isključen?

Provjerite je li uređaj bez baterije. Provjerite indikator nakon što ste uređaj punili 5 minuta.

7.3 Slika nije jasna. Kako je mogu prilagoditi?

Prilagodite prsten za prilagodbu dioptrije ili prsten za fokusiranje dok slika ne bude jasna. Pogledajte *Postavljanje uređaja*.

7.4 Snimanje nije uspjelo. U čemu je problem?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj povezan s osobnim računalom. U tom statusu snimanje je onemogućeno.
- Provjerite je li prostor za pohranu pun.
- Provjerite je li razina napunjenosti baterije uređaja niska.

7.5 Zašto osobno računalo ne može prepoznati uređaj?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj povezan s osobnim računalom isporučenim USB kabelom.
- Ako upotrebljavate druge USB kabele, pobrinite se da duljina kabela nije veća od 1 m.
- Provjerite je li način rada USB veze promijenjen na **USB izbrisivi memorijski pogon**.

Pravne informacije

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Sva prava pridržana.

O Priručniku

Priručnik uključuje upute za uporabu i upravljanje proizvodom. Slike, dijagrami i sve ostale informacije u daljnjem tekstu služe samo u svrhu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u ovom Priručniku podložne su izmjeni, bez upozorenja, zbog ažuriranja ugrađenog softvera ili drugih razloga. Pronađite najnoviju verziju ovog Priručnika na web-mjestu HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/).

Molimo koristite ovaj priručnik uz smjernice i pomoć stručnjaka obučenih za podršku proizvodu.

Potvrda o zaštitnim znacima



HIKMICRO i drugi zaštitni znaci i logotipi tvrtke HIKMICRO

vlasništvo su tvrtke HIKMICRO u raznim jurisdikcijama.

Drugi navedeni znaci i logotipi u pojedinačnom su vlasništvu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

DO MAKSIMALNOG OBUJMA DOZVOLJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, OVAJ PRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM DAJU SE „KAKVI JESU“ I „SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA“. HIKMICRO NE DAJE JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PRILAGODLJIVOST ZA ODREĐENU SVRHU. UPOTREBA PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK. TVRKA HIKMICRO NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJU POSEBNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ŠTETU NASTALU ZBOG GUBITKA POSLOVNE DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA PODATAKA, KORUPCIJE SUSTAVA ILI GUBITKA DOKUMENTACIJE, BILO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEHAJ), ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD ILI U VEZI S KORIŠTENJEM PROIZVODA, ČAK I AKO JE HIKMICRO BIO UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.

PRIHVAĆATE DA PRIRODA INTERNETA PREDSTAVLJA NEPOSREDNE SIGURNOSNE RIZIKE I HIKMICRO NE PREUZIMA NIKAKVU

ODGOVORNOST ZA NEUOBİČAJEN RAD, POVREDU PRIVATNOSTI ILI DRUGE ŠTETE PROIZAŠLE IZ KIBERNETIČKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGIH SIGURNOSNIH INTERNETSKIH RIZIKA; MEĐUTIM, HIKMICRO ĆE OSIGURATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU AKO JE POTREBNO.

PRIHVAĆATE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD U SKLADU SA SVIM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA I VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA OSIGURAVANJE DA JE VAŠA UPOTREBA U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONOM. POSEBNO STE ODGOVORNI ZA UPOTREBU OVOG PROIZVODA NA NAČIN KOJI NE KRŠI PRAVA TREĆIH STRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PRAVA JAVNOSTI, PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, ILI ZAŠTITE PODATAKA I DRUGIH PRAVA PRIVATNOSTI. ZABRANJENA JE UPORABA OVOG PROIZVODA U SVRHU NEZAKONITOG LOVA ŽIVOTINJA, NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI ILI BILO KOJU DRUGU NEZAKONITU SVRHU KOJOM SE UGROŽAVA JAVNI INTERES. NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD U BILO KOJE ZABRANJENE KRAJNJE SVRHE, UKLJUČUJUĆI RAZVOJ ILI PROIZVODNJU ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE, RAZVOJ ILI PROIZVODNJU KEMIJSKOG ILI BIOLOŠKOG ORUŽJA, BILO KOJE AKTIVNOSTI U KONTEKSTU POVEZANOM S BILO KAKVIM NUKLEARNIM EKSPLOZIVOM ILI NESIGURNIM NUKLEARNIM GORIVNIM CIKLUSOM ILI U PODRŠCI ZLOUPORABI LJUDSKIH PRAVA.

U SLUČAJU BILO KAKVIH SUKOBIA IZMEĐU OVOG PRIRUČNIKA I VAŽEĆEG ZAKONA, ZAKON ĆE PREVLADATI.

Regulatorne informacije

Ove se klauzule odnose samo na proizvode koje nose odgovarajuću oznaku ili informaciju.

Izjava o EU sukladnosti



Ovaj proizvod i – ako je primjenjivo – priloženi dodaci označeni su oznakom „CE” te su stoga u skladu s primjenjivim usklađenim europskim normama navedenim u Direktivi 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMCD), Direktivi 2014/35/EU o niskom naponu (LVD), Direktivi 2011/65/EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i Direktivi 2014/53/EU.

Ovim putem tvrtka Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. izjavljuje kako je ovaj uređaj (pogledati etiketu) sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

Puni tekst deklaracije o EU sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvencijski pojas i snaga (za CE)

Frekvencijski pojasevi i nominalna ograničenja prijenosa snage (ispuštene i/ili provedene) primjenjiva na sljedeću radijsku opremu su kako slijedi:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz), 20 dBm


5 GHz (5,15 GHz do 5,25 GHz): 23 dBm

Za uređaj bez isporučenog adaptera za napajanje upotrijebite adapter za napajanje kvalificiranog proizvođača. Za detaljne zahtjeve o struji pogledajte specifikacije proizvoda.

Za uređaj bez isporučene baterije upotrijebite bateriju koju pruža kvalificirani proizvođač. Za detaljne zahtjeve o bateriji pogledajte specifikacije proizvoda.



Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva WEEE): Proizvodi označeni ovim simbolom ne mogu se odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad u Europskoj uniji. Za pravilnu reciklažu, vratite ovaj proizvod lokalnom dobavljaču pri kupnji istovjetne nove opreme ili ga odložite na mjestima predviđenim za prikupljanje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info.



Uredba (EU) 2023/1542 (Uredba o baterijama): ovaj proizvod sadrži bateriju i u skladu je s Uredbom (EU) 2023/1542. Baterija se ne može odložiti kao nerazvrstani komunalni otpad u Europskoj uniji. Pogledajte dokumentaciju proizvoda za određene informacije o baterijama. Baterija je označena ovim simbolom, što može uključivati slova za označavanje kadmija (Cd) ili olova (Pb). Za pravilnu reciklažu, vratite bateriju svom dobavljaču ili na mjesto predviđeno za odlaganje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info.

Pravila za simbole

Simboli koji se mogu naći u ovom dokumentu definirani su kako slijedi.

Simbol	Opis
 Napomena	Pruža dodatne informacije za naglašavanje ili dopunu važnih točaka glavnog teksta.
 Oprez	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do oštećenja opreme, gubitka podataka, pogoršanja performansi ili neočekivanih rezultata.
 Opasnost	Ukazuje na opasnost s visokom razinom rizika koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Sigurnosne upute

Ove upute namijenjene su ispravnoj uporabi proizvoda kako bi se izbjegle opasnosti ili gubitak. Prije upotrebe pažljivo pročitajte sve sigurnosne informacije.

Prijevoz

- Uređaj tijekom transporta čuvajte u originalnom ili sličnom pakiranju.
- Sačuvajte sve omote nakon što ih raspakirate za buduću upotrebu. U slučaju kvara, uređaj je potrebno vratiti u tvornicu u originalnoj ambalaži. Prijevoz bez originalnog omota može dovesti do oštećenja uređaja i tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga fizičkim udarcima. Uređaj držite podalje od magnetskih smetnji.

Strujno napajanje

- Ako je u ambalaži proizvoda isporučen adapter za napajanje, upotrijebite samo isporučeni adapter. Ako nije isporučen adapter za napajanje, provjerite jesu li adapter za napajanje i drugi izvori napajanja usklađeni sa specifikacijom Ograničeni izvor napajanja. Parametre izlaza napajanja potražite na oznaci proizvoda.
- Provjerite je li utikač ispravno spojen u utičnicu.
- NEMOJTE spajati više uređaja na jedan adapter za napajanje kako biste izbjegli pregrijavanje ili opasnost od požara uzrokovanu preopterećenjem.
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 9 W potrebnih za radijsku opremu i najviše 12 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Baterija

- Vrsta vanjske punjive baterije je 18650, a veličina baterije treba biti 19 mm × 70 mm. Nazivni napon iznosi 3,6 VDC, a kapacitet baterije 3200 mAh.
- Za dugotrajno skladištenje baterije pobrinite se da bude potpuno napunjena svaka 3 mjeseca kako biste osigurali kvalitetu baterije. U suprotnom može doći do oštećenja.
- OPREZ: Ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom postoji opasnost od eksplozije.
- Baterije koje su korisnici kupili moraju biti u skladu s relevantnim međunarodnim standardima o sigurnosti baterija (npr. standardi EN/IEC).

- Ugrađena baterija ne može se rastaviti. Obratite se proizvođaču za popravak po potrebi.
- OPREZ: Ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s istom ili istovjetnom vrstom baterije.
- Baterije neodgovarajuće veličine ne mogu se ugraditi i mogu uzrokovati neuobičajeno isključivanje.
- Nepravilna zamjena baterije s neispravnom vrstom može poništiti zaštitnu mjeru (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijevih baterija).
- Bateriju nemojte bacati u vatru ili vruću pećnicu, niti je mehanički drobiti ili rezati, što može dovesti do eksplozije.
- Ne ostavljajte bateriju u okruženju vrlo visokim temperaturama, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ne izlažite bateriju izuzetno niskom tlaku zraka, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Odložite istrošene baterije prema uputama.
- Pobrinite se da nema zapaljivih materijala unutar 2 m od punjača tijekom punjenja.
- NE ostavljajte bateriju unutar dohvata djece.
- NEMOJTE progutati bateriju kako biste izbjegli kemijske opekline.
- Proizvod sadrži gumbastu bateriju. Gutanje gumbaste baterije može prouzročiti teške unutarnje opekline u samo 2 sata te dovesti do smrti.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako se odjeljak za baterije ne može sigurno zatvoriti i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako mislite da je došlo do gutanja baterije ili da je baterija ostala zaglavljena drugdje u tijelu, odmah potražite liječničku pomoć.
- - Ova oprema nije prikladna za upotrebu na mjestima gdje će djeca vjerojatno biti prisutna.
- NE stavljajte uređaj s baterijom ili samu bateriju blizu izvora grijanja ili vatre. Izbjegavajte izravnu sunčanu svjetlost.
- OPREZ: rizici od kratkog spoja, požara ili eksplozije ako je baterija oštećena. Česta upotreba, pad, udar, korozija ili kompresija baterije mogu uzrokovati oštećenja uključujući napuknuto kućište, odvojene ploče ili curenje unutarnje tekućine ili plina i sl.
- Ako je baterija oštećena, odmah je prestanite upotrebljavati i odložite je prema uputama.

Održavanje

- Ako proizvod ne radi ispravno, obratite se prodavaču ili najbližem servisnom centru. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za probleme uzrokovane neovlaštenim popravkom ili održavanjem.
- Pobrinite se da je struja isključena prije srušenja uređaja i popravka profesionalaca.

- Ako se oprema upotrebljava na način koji nije naveo proizvođač, zaštita koju pruža uređaj može biti oslabljena.
- Ova oprema nije prikladna za upotrebu na mjestima gdje će djeca vjerojatno biti prisutna.
- Provjerite optičke površine objektiva, okulara, daljinomjera, itd. Ako je potrebno, uklonite prašinu i pijesak s optike pomoću alata i otapala namijenjenih posebno za ovu svrhu (poželjno je upotrijebiti beskontaktnu metodu).
- Obrišite vanjske površine metalnih, plastičnih i silikonskih dijelova čistom i mekom krpom. Nemojte upotrebljavati kemijski aktivne tvari, otapala itd. jer mogu oštetiti boju.
- Očistite električne kontakte uklonjive baterije na uređaju pomoću nemasnog organskog otapala.


Okruženje upotrebe

- Provjerite ispunjava li radno okruženje zahtjeve uređaja. Radna temperatura mora biti između -30 °C i 55 °C (-22 °F i 131 °F), a radna vlažnost mora biti od 5 % do 95 %.
- NEMOJTE izlagati uređaj visokom elektromagnetskom zračenju ili prašnjavim okruženjima.
- NE usmjeravajte zaslon prema suncu ili bilo kojem drugom jakom svjetlu.
- Postavite uređaj u suho i dobro prozračeno okruženje.
- Izbjegavajte ugradnju opreme na površinama koje su izložene vibracijama ili na mjestima koja su izložena udarima (zanemarivanje ovoga može uzrokovati oštećenje opreme).

Hitan slučaj

Ako iz uređaja izlazi dim, neugodan miris ili buka, odmah isključite napajanje, iskopčajte strujni kabel i kontaktirajte servisni centar.

Laser



Kada se upotrebljava bilo koja laserska oprema, pazite da objektivi uređaja nije izložen laserskoj zruci jer može izgorjeti. Zračenje lasera koje se emitira iz uređaja može uzrokovati povrede oka, kožne opekotine ili zapaljenja. Prije nego omogućite funkciju određivanja udaljenosti laserom, provjerite da ispred objektiva lasera nema drugih osoba i zapaljivih tvari. Ne ostavljajte uređaj na mjestu gdje ga maloljetnici mogu uzeti. Prema standardima IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021 ovaj laserski proizvod klasificira se kao laserski proizvod klase 1 i potrošački laserski proizvod.

Ograničeno jamstvo

Provjerite QR kodeks za politiku garancije proizvoda.



Adresa proizvodnje

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict,
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

OBAVIJEST O SUKLADNOSTI: proizvodi iz toplinske serije mogu biti podložni kontroli izvoza u raznim državama ili regijama, uključujući, među ostalim, Sjedinjene Američke Države, Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i/ili druge zemlje članice Wassenaarskog sporazuma. Obratite se svom profesionalnom pravnom stručnjaku, stručnjaku za sukladnost ili lokalnim vladinim tijelima za sve potrebne zahtjeve za izvoznju licencu ako namjeravate prenositi, izvoziti ili ponovno izvoziti proizvode iz toplinske serije između različitih država.

